



LED Micro Module

Kenmerken

- Levensduur L70 %: > 50.000 uren
- Start meteen ongeacht de temperatuur of vochtigheidsgraad
- Geen onderhoudskosten
- Efficiëntie: 90~95 lumen per watt
- Epistar LED chip
- Waterbestendig
- Gescheiden laspunten, waardoor kortsluiting onmogelijk wordt
- Flexibele ketens, kan bij elke module worden opgesplitst
- Bevestigen met schroeven of met voorgemonteerde dubbelzijdige plakband
- CE/RoHS/ENEC/UL gecertificeerd
- Geen kwik of andere toxische gassen
- Garantie: 5 jaar

IP 67

Kwaliteit sturing

Specificaties

LED Micro Module	Enkel	Dubbel	Triple	Quadrupel
Spanning			DC12V	
Stroomsterkte/module	0.5W	1W	1.5W	2W
Aantal modules per keten			20 stuks	
Kleurweergave index			RA > 70	
Lumen productie (@5K)	94lm/W	95lm/W	96lm/W	95lm/W
Kleur temperatuur			6000K	
Bewaar temperatuur			- 40°C ~ 85°C	
Werk temperatuur			max 65 ° C	
Bundelhoek			160°	
Afmeting	21x18.5x10mm	42x18.5x10mm	63x18.5x10mm	42x42x9.2mm
Max serieschakelingen	150pcs	75pcs	50pcs	30pcs

Toepassingsgebied

LED bewegwijzering en reclameoplossingen. Heel geschikt als LED backlight verlichting in 60-150mm diepe lichtbak voor publiciteits- en beletteringsdoeleinden.

Bijgewerkt: April 2017





next generation led

LED Micro Module

REFERENTIE	WATT	LUMEN	KLEUR	STRALINGSHOEK	DIMBAAR
520-0001	0,5W	95lm/W	6000K	160°	NEE
520-0002	1W	95lm/W	6000K	160°	NEE
520-0003	1,5W	95lm/W	6000K	160°	NEE
520-0004	2W	95lm/W	6000K	160°	NEE

