

LUMINAIRES TL LED



Caractéristiques

- Base en polyester renforcé de fibres de verre
- Les diffuseurs sont injectés en polycarbonate et ont la face interne striée pour une parfaite distribution lumineuse.
- Réflecteur en acier prélaqué blanc est fixé à la base par un clip en inox, servant à suspendre le réflecteur pendant la maintenance.
- Clips de la fermeture de la vasque en inox-antivandale
- Câblage d'un côté (3 x 1.5 mm²)
- IP65
- CE et ENEC approuvé

IP 65

Anti -
vandale

Câblage
LED

Spécifications

LUMINAIRES	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
1 X 60 CM	665 mm	84 mm	98.5 mm
1 X 120 CM	1275 mm	84 mm	98.5 mm
1 X 150 CM	1575 mm	84 mm	98.5 mm
2 X 60 CM	665 mm	134 mm	98.5 mm
2 X 120 CM	1275 mm	134 mm	98.5 mm
2 X 150 CM	1575 mm	134 mm	98.5 mm

Terrains d'application

Toutes les applications où des tubes LED TL peuvent être utilisés, ...

Mise à jour: Mai 2017



LUMINAIRES TL LED

RÉFÉRENCE	LIGNES	LONGUEUR
500-0001	SINGLE	60 cm
500-0002	SINGLE	120 cm
500-0003	SINGLE	150 cm
500-0004	DOUBLE	60 cm
500-0005	DOUBLE	120 cm
500-0006	DOUBLE	150 cm

