



WEERBESTENDIGE ARMATUREN

Kenmerken

- Basis van glas versterkte polyester onder druk gegoten
- Afdekking door ingespoten matrix in polycarbonate met intern prisma profiel
- Reflector in wit voorbehandeld staal
- Reflector bevestigd aan armatuur door twee clips
- Bedrading langs 1 zijde (2 x 1.5 mm²)
- Anti vandaal, polycarbonaat clip
- IP65
- CE en ENEC gekeurd

IP 65

Anti Vandaal

LED Bedrading

Eco

Specificaties

BATTEN	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE
1 X 60 CM	665 mm	84 mm	98.5 mm
1 X 120 CM	1275 mm	84 mm	98.5 mm
1 X 150 CM	1575 mm	84 mm	98.5 mm
2 X 60 CM	665 mm	134 mm	98.5 mm
2 X 120 CM	1275 mm	134 mm	98.5 mm
2 X 150 CM	1575 mm	134 mm	98.5 mm

Toepassingsgebied

Alle toepassingen waar TL buizen kunnen gebruikt worden, ...

Bijgewerkt: Mei 2017



WEERBESTENDIGE ARMATUREN

REFERENTIE	RIJEN	LENGTE
500-0001	SINGLE	60 cm
500-0002	SINGLE	120 cm
500-0003	SINGLE	150 cm
500-0004	DOUBLE	60 cm
500-0005	DOUBLE	120 cm
500-0006	DOUBLE	150 cm

